

Техническое описание **Резиновая штукатурка** Farbe® Gummiputz

- ✓ Образует эластичное, шероховатое покрытие
- ✓ Защищает от трещин
- ✓ Гидрофобная, отталкивает воду
- ✓ Высокий коэффициент паропроницаемости
- ✓ Препятствует образованию очагов грибка, плесени и разрастанию мха
- ✓ Стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей
- ✓ Экологически безопасна, не содержит растворителей
- ✓ Пожаро- и взрывобезопасна как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации.
- ✓ Разрешена для применения в медицинских, дошкольных и школьных учреждениях.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эластичная декоративная штукатурка предназначена для создания тонкого, прочного, декоративного гидроизоляционного покрытия, способна замаскировать дефекты поверхности. Применяемая на все типы минеральных и деревянных поверхностей, таких как бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки кирпичные кладки, пеноблок, газобетонный блок, керамзитобетонный блок, ОСП, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ППС, ППУ, ЦСП.

Рекомендуется к использованию при декоративном оформлении деревянных сооружений – срубов, домов из пиленного или клееного бруса, бань и т.д. Возможно нанесение на элементы декоративной лепнины из гипса, пенопласта и полиуретана. Эластичность позволяет использовать ее на поверхностях, которые подвергаются периодическим подвижкам, а также на изогнутых поверхностях. Поэтому ее можно использовать на стенах со стыками и швами, на конструкциях из плит ЦСП, имеющих множественные соединения. Применяется при отделке цоколей и подвалов старых зданий и сооружений.

Возможно нанесение на объектах, не прошедших усадку. При этом покрытие не трескается и не лопается

Не наносить на металлические конструкции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки основания следует удалить. Перед нанесением штукатурки

основание рекомендуется обработать слоем Farbe® Silikon Quarzgrund.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием содержимое ёмкости следует тщательно перемешать. Следите, чтобы в составе после размешивания не было пузырьков воздуха, если они появились – дайте штукатурке отстояться. Наносить нержавеющей кельмой или штукатурной машиной в размер «зерна». Наносить нержавеющей кельмой под углом около 60 градусов к поверхности. Работы на одной плоскости поверхности следует выполнять непрерывно «мокрым по мокрому». Для получения требуемой фактуры необходимо как можно чаще очищать рабочую поверхность терки от излишков материала, не возвращая их обратно в емкость. Так же допускается использование фактурного валика, для уплотнения слоя нанесенного материала на поверхности и равномерного распределения мраморной крошки. Допускается разбавление водой до 2 %. В период формирования структуры поверхности и высыхания штукатурки ее нельзя сбрызгивать водой. **Избыток воды может сделать применение штукатурки невозможным!**

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Не наносить при прямом солнечном излучении, во время дождя, сильного ветра и при температуре воздуха или поверхности ниже +5°C, и относительной влажности воздуха выше 80%.

Свежие остатки штукатурки можно смыть водой. Инструмент промыть водой сразу после использования. Засохшую штукатурку можно удалить только механически. Кроме данного технического описания, при работе со штукатуркой следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87, а также об-

щими инструкциями по выполнению строительных и окрасочных работ.
Не смешивать с другими материалами (шпатлёвки, штукатурки, краски и др.).

ЦВЕТОВОЕ ТОНИРОВАНИЕ

Выпускается в виде базы под колеровку. Колеровка штукатурки может производиться: ручным колером или водно-дисперсионными колеровочными пастами, обладающими достаточной свето- и щелочестойкостью. Цвет подбирается согласно системе Tikkurila Symphony, RAL или NCS по желанию заказчика. Равномерность цвета гарантируется только в рамках поставки одной партии материала.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 24 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом руководствуйтесь общестроительными правилами безопасности. Используйте защитные перчатки, очки и спецодежду. Материал пожаро- и взрывобезопасен.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, пигменты, консервант.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 25 кг, 1 поддон – 24 ведра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Плотность: | не менее 1,4 г/см ³ |
| Адгезия к бетону: | не менее 0,3 МПа |
| Температура применения: | от +5 до +30 °С |
| Температура эксплуатации: | от –50 до +60 °С |
| Содержание нелетучих веществ: | не менее 50% |
| Данные по пожарной безопасности | КМ1 Г1-ГОСТ 30244-94 В1-ГОСТ 30402-96 Д1-ГОСТ 12.1.044-89 Т1-ГОСТ 12.1.044-89 |
| Морозостойкость: | > 100 циклов (F100) |
| Расход: | 2 кг/м ² Точный расход зависит от размера зерна, качества подготовленной поверхности и квалификации исполнителей. Определяется пробным нанесением. |

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует выше изложенные характеристики Farbe Gummiputz при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

САЙТ: www.myfarbe.ru

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7 (958) 100-35-78

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современными техническими и научными разработками, с целью поддержки потребителя, ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не устанавливают никаких договорных юридических отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению. Мы оставляем за собой право на изменение продукта или его применение, которые предусматривают его усовершенствование.