

Техническое описание
Специальная фактурная краска
Farbe® Roll & Kellenputz

- ✓ Образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью
- ✓ Стойкая к механическим нагрузкам
- ✓ Обладает высокой степенью паропроницаемости
- ✓ Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации
- ✓ Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так и в период эксплуатации
- ✓ Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
- ✓ Простота и удобство работы



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая декоративная специальная фактурная краска предназначена для создания тонкого декоративного покрытия на ровных минеральных основаниях, таких как бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, гипсокартон, используется в качестве финишного слоя. Превосходно подходит для выравнивания шероховатых или неравномерно затертых штукатурок и для нанесения в качестве фактурного покрытия. На внутренних поверхностях дает прочное покрытие с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки основания следует удалить. Предварительно покрыть слоем Fabre® Quarzgrund. Не наносить на металлические конструкции.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием содержимое ёмкости следует тщательно перемешать. Наносится кистью, валиком или гладильной кельмой. Структурирование поверхности осуществляется сразу после нанесения с помощью валика. Работы на одной плоскости поверхности следует выпол-

нять непрерывно «мокрым по мокрому». Для удобства рекомендуется разбавлять смесь водой в соотношении не более 2 %. В период формирования структуры поверхности и высыхания ее нельзя сбрызгивать водой.

Избыток воды может сделать применение невозможным!

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Не наносить при прямом солнечном излучении, во время дождя, сильного ветра и при температуре воздуха или поверхности ниже +8 °C, и относительной влажности воздуха выше 80%.

Свежие остатки можно смыть водой. Инструмент промыть водой сразу после использования. Засохшую фактурную краску можно удалить только механически.

Кроме данного технического описания, при работе с фактурной краской следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87, а также общими инструкциями по выполнению строительных и окрасочных работ.

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая через 12 часов, через 24 часа устойчивая к осадкам. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

ЦВЕТОВОЕ ТОНИРОВАНИЕ

Выпускается в виде базы под колеровку. Тонируется согласно RAL, NCS или Tikkurila Symphony по желанию заказчика. Колеровка краски может производиться: ручным колером или водно-

Дисперсионными колеровочными пастами, обладающими достаточной свето- и щелочестойкостью. Ответственность за результат колеровки (соответствие эталону цвета) несет фирма, производящая колеровку. Равномерность цвета гарантируется только в рамках поставки одной партии материала.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом руководствуйтесь общестроительными правилами безопасности. Используйте защитные перчатки, очки и спецодежду. Материал пожаро- и взрывобезопасен.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, функциональные добавки.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 20 кг, 1 поддон – 24 ведра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	не менее 1,6 кг/м ²
Температура применения:	от +5 до +30 °С
Температура эксплуатации:	от –40 до +60 °С
Прогнозируемый срок службы в условиях эксплуатации УХЛ 1 (ГОСТ 52491-2005):	10 лет
Данные по пожарной безопасности	КМ1 Г1-ГОСТ 30244-94 В1-ГОСТ 30402-96 Д1-ГОСТ 12.1.044-89 Т1-ГОСТ 12.1.044-89
Расход:	0,6-0,8 кг/м ² (при толщине высушенного покрытия 200 - 400 мкм.) Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует выше изложенные характеристики фактурной краски Fabre Roll & Kellenputz при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SSAQ 000.10.2.0289.049. от 17.02.2015

ГОСТ Р 52020 – 2003.

САЙТ: www.myfarbe.ru

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7 (958) 100-35-78

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта и в соответствии с современными техническими и научными разработками, с целью поддержки потребителя, ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не устанавливают никаких договорных юридических отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для использования по назначению. Мы оставляем за собой право на изменение продукта или его применение, которые предусматривают его усовершенствование.