



ООО «Битекс-Сибирь»
Тюменская обл.,
г. Заводоуковск, ул. Щорса, 1
Тел. 8(34542) 2-69-85

FARBE SILIKON PREMIUM WAND КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ

Быстросохнущая, мощающаяся краска с «антивандальным эффектом» идеально подходит для внутренней отделки всех видов помещений, силиконовый материал имеет лучшие свойства чем акриловые или силикатные составы.

Что красим:

- **Спальни и детские комнаты** – это полностью экологически чистое полуматовое покрытие, которое придает поверхности бархатистый эффект, создавая комфорт и уют. Краска гипоаллергенна и паропроницаема, тем самым, совершенно безвредна для человека, не имеет запаха, не боится воды: «антивандальный эффект» придает обработанной поверхности защитный слой, который легко отмывается от различного рода загрязнений без каких-либо последствий для покрытия. Устойчива к ультрафиолетовым лучам (не выцветает), имеет тактильную текстуру;
- **Кухни и ванные комнаты** - хорошая стойкость к воздействию воды, краска отталкивает воду, но пропускает пар (т. е. стены и потолок, покрытые силиконовой краской «дышат», это поддерживает естественный обмен влаги в помещении). Содержит добавки, препятствующие развитию грибков, плесени и микроорганизмов, отлично моется, длительный срок службы (до 25 лет);
- **Офисные помещения и места общего пользования** - покрытие имеет высокую износостойкость. С поверхности легко отмываются различного рода загрязнения. Эластична (способна перекрывать трещины до 0,3 мм.), высокая степень адгезии и паропроницаемости. Пожаро и взрывобезопасна как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации.
- **Сертифицирована для дошкольных, школьных и медицинских учреждений.**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон), цементно-песчаных, цементно-известковых и известковых штукатурок, кирпичных кладок, также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок. Обладает повышенной укрывистостью. Идеально подходит для покраски обоев и гипсокартона.

Не предназначена для окраски пола, деревянной поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед использованием перемешать, разбавлять по необходимости водой (не более 5%). Поверхность очистить от пыли и отслаивающихся частиц. Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком). Температура воздуха при нанесении не ниже +5 °С. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 2-3 часа.

ЦВЕТОВОЕ ТОНИРОВАНИЕ:

Компьютерная колеровка машинным способом по системам NCS, Tikkurila Symphony или вручную универсальными колерами.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Перед окраской поверхность очистить от пыли, грязи, жировых загрязнений, старые и не прочно держащиеся участки покрытия необходимо тщательно удалить, зашпатлевать впадины и трещины. Сильно впитывающие и мелящие поверхности предварительно обработать **грунтовкой глубокого проникновения FARBE.**

РАСХОД:

0,25-0,3 кг/м² (при двухслойном нанесении). Точный расход определяется пробным нанесением на поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

30 мин., нанесение последующих слоев краски через 2-3 часа. Полное высыхание 1-2 дня.

ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления. Дату изготовления смотреть на упаковке

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе рекомендуется использовать спецодежду. Не допускать попадания в глаза. Хранить в местах, недоступных для детей.

СОСТАВ:

Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, функциональные добавки.

УПАКОВКА:

Полиэтиленовое ведро - 14 кг, 1 паллет – 44 ведра

УТИЛИЗАЦИЯ:

После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.